

ご依頼までの流れ

STEP
1

お問い合わせ お見積り依頼

お電話、または弊社ホームページのメールフォームより
お気軽にお問い合わせください。



STEP
2

ヒアリング 電話・メール

お客様のご要望をお電話にて詳しくヒアリングさせて頂き、
現地調査及び打ち合わせの日程を決めさせていただきます。



STEP
3

現地調査 打ち合わせ

工事に関する細かい部分を現地にて調査いたします。
施工日程などお客様とお話させていただいた上で
施工を行います。



STEP
4

契約 工事開始

お見積りにご納得していただいた上でご契約となります。
その際、工事代金の一部を「着金」としてお支払い
いただきます。



STEP
5

漏水補修 アフターケア

10年保証 + 1.3.5.7年に無料点検いたします。
万が一、施工場所に異常が見つかった場合は
期間内であれば無償で修繕いたします。



じゅんきぼうすいこうぎょう かぶしきがいしゃ
純輝防水工業 株式会社

〒271-0068
千葉県松戸市古ヶ崎2-3122-6
TEL. 047-705-4172
FAX. 047-713-1740
E-mail: junkibousui.775@gmail.com
www.matsudo-junkibousui.com/
LINEID: @717 slcdy

松戸市防水

設立
2017年
役員
代表取締役 小泉 純

総合防水業

純輝防水工業 株式会社



生活で欠かせない“住”環境を守る為に日々、より良い施工に取り組んでおります。
今日も屋根の下で暮らす、お客様に安心かつ快適な暮らしを提供することが、
我々、弊社一同の使命です。

約10年周期で行われる、防水改修工事をより、お客様の目線に立ち、
様々なニーズにもお応えし、共に建物という“資産”を守っていきます。
雨漏りする前にぜひ一度、ご相談ください。

代表取締役 小泉 純

アパート、マンション、ビル、工場、店舗等

純輝防水工業では主に修繕工事をおこなっております。

1次防水 外から見える部分



・外壁材が割れている、塗装がはがれている
・シーリング(コーキング)が割れている、ヒビ割れている



・防水層が割れている、ズレている、塗装が剥がれている、板金がういている、釘が抜けたり、緩んでいる
・シーリング(コーキング)が割れている、ヒビ割れている



・防水層が割れている、ズレている、塗装が剥がれている、漆喰が割れている、板金がういている、釘が抜けたり、緩んでいる
・シーリング(コーキング)が割れている、ヒビ割れている

2次防水 外から見えない部分



・防水シートが腐食している、剥がれている



・防水シートが腐食している、剥がれている

→ 10年～12年が周期

建物の部位に合わせて工法選択が必要です

開放廊下/階段

歩行頻度が高い為、防滑性に優れ、メンテナンスが容易なことが求められます。



塔屋屋根

屋上に突出しているエレベーター機械室や階段の屋根で、屋上、ルーフバルコニーと同様に防水上重要な部位です。



屋上/ルーフバルコニー

階下に居室があり、防水上重要な部位です。外観要因の影響をもっとも受けやすい為、防水層には十分な耐水性、耐久性が必要です。



笠木

劣化によるヒビ割れは、漏水や手摺りの脱落などの原因となるため、防水層には十分な耐水性、耐久性が必要です。



庇

建物の挙動によって劣化を受けやすい、密着性に優れた防水層が必要です。



ベランダ

日光がよく当たる方角にあり、劣化が進みやすいため、防水層には十分な耐水性が必要です。




自社施工 だからできること

- **こだわり**・・・お客様の細かなご要望にもお応えさせていただきます
- **職人の品質へのこだわり**・・・プロの職人が対応させていただきます
- **スピード**・・・施工期間等、事前にお話しさせていただいた上で施工を行います
- **1.3.5.7年おきの点検の実施**
- **10年の保証**・・・アフター対応もお任せ下さい
- **無料調査、無料見積り**
- **施工記録書**・・・施工状況等、都度お伝えさせていただきます

施工内容

ウレタン塗膜防水

伸張性、耐久性に優れたウレタンゴムの特性を活かした高機能な建築防水で、主に屋上・屋根・ルーフバルコニー・笠木・庇・ベランダなど沢山の場所で使えます。5.6年ごとにトップコートを再塗装することで、15年程度、防水効果を保持できます。防水工事の中では安価で最も主流の改修用防水工事。



塩ビシート防水

既存の防水層が痛んだ場合は、そのまま塩ビシートを被せて使用することができます。施工できる業者が少ないとも言われますが、短期間で工事することができる優れた防水工法です。寿命が長く、ウレタン塗装防水より長持ちします。



長尺シート防水

大きな特徴は、滑らず、掃除の手間がかからず、遮音効果もある床専用のシートになります。廊下床や階段、スロープ、ベランダや屋上でよく使われます。厚みが2mm～3mm程度とそれほど厚くない床仕上材なので、基本は床コンクリートに直接張っていきます。



アスファルト防水

主に屋上などの広い場所への施工が可能です。油なので水をはじく性質があるため、最近では防水として多く使用されるようになりました。厚みがある防水層を作り上げているので、耐荷重性や水密性に優れており、対応年数も長い為、建物を長く使用する際は推奨いたします。

アスファルト防水についての補足

【トーチ工法】トーチ工法とは、耐久性の高い改質アスファルトを原料としたシートで、裏面にトーチバーナーと呼ばれる大型バーナーで炙って貼り付ける工法。大掛かりな施工器具を使用せずに施工することができるのが特徴です。

【常温自着工法】熱を使用せずに離型フィルムをはがし、圧着するだけで施工できる安全な改質アスファルト防水シートです。時間経過と共にどんどんアスファルトに接着していくので、長期にわたり高い防水性能を発揮します。



下地

コンクリートのはがれ・欠損や、コンクリート内部に渡してある鉄筋のサビ、外壁のひび割れ部分、外壁のタイル部分のはがれ等を新しいものに変えて補修します。下地の補修ではコンクリートを削るため騒音やほこりが発生しますが、建築物の寿命を左右する大切な作業なので定期的に建物の状態を観察し、コンクリートの欠損やサビをみつけたときには放置せずに、こまめに補修を行なっていきます。



シーリング

シーリング工事とは、外壁のボードとボードのつなぎ目(隙間)をシーリング材で埋める工事。又、サッシの金具と壁のつなぎ目などにも行われます。シーリングをする目的は、つなぎ目から侵入する「雨漏りをふさぐ防水性」と地震などにより建物壊れた際に「伸縮性により建物を守る耐震性」にあります。紫外線の影響を受け約5年を過ぎたあたりから劣化ははじまるのでその「防水性」「伸縮性」を徐々に失い、最終的には雨漏りや外壁のひび割れの原因になります。

